

CLEAN-setral-FD	Nr.090925
limpiador y desengrasante H1 de alto rendimiento NSF H1: 162238	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Para la limpieza y desengrase sin residuos de rodamientos, elementos de máquinas y moldes/herramientas de inyección. También es adecuado para herramientas calientes. Eliminación rápida y confiable de residuos de grasa, cera, resinas y de suciedad. Rápida eliminación de restos de color y condensados del nivel de separación. Aplicaciones típicas: industria del moldeo por inyección de plástico, alimentos y farmacéutica, ingeniería mecánica y de instalaciones, industria del automóvil, etc. Nota: Este limpiador de alto rendimiento puede utilizarse en aplicaciones en las que puede producirse un contacto técnicamente inevitable con alimentos y envases de alimentos.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Libre de alérgenos según la Directiva EU Número 1169/2011/Anexo II
- sin modificación genética
- Limpia rápido y efectivo.
- Evapora rápido y sin residuos
- Garantiza superficies absolutamente limpias
- Compatible con los materiales plásticos habituales
- Olor agradable
- Económico en el gasto
- Emulsión de dispersión fina

Aplicación

- Por favor, consulte la hoja de datos de seguridad correspondiente.
- Repita el proceso de limpieza si las piezas están muy sucias.
- Evaluar previamente compatibilidad con plásticos y pinturas antes del uso.
- No lo use bajo tensión en el área electrónica.
- Esperar la completa evaporación, de otra manera peligro de incendio.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.



setral®

Competence in Lubricants

www.setral.net

datos característicos técnicos

Óptica	incoloro	-
Base	disolventes	-
Índice de evaporación	19 (Éter= 1)	
Rango de temperatura	-30 - +80	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.