



setral®

Competence in Lubricants

www.setral.net

FLUID-setral-FKR	Nr.070704
Aceite universal H1 para la industria de alimentaria y farmaceutica NSF H1: 128180	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril otros envases a solicitud

Utilizar

Protección y conservación de empaques, sellos, anillos tipo "O", cadenas de tabllas y de rollos, como también engranajes de todo tipo en las industrias alimenticia, cosmética y farmacéutica.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Buena protección de corrosión
- inodoro
- neutro al sabor
- fisiológicamente inofensivo
- Transparente
- Forma una excelente película lubricante

Aplicación

- aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	Incoloro, transparente	-
Base	aceite blanco medicinal	-
Densidad, 15°C	0.84	g/cm ³ ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	ca.21	mm ² /s ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	ca.3.7	mm ² /s ISO 23581
Punto de inflamación, COC	+194	°C DIN EN ISO 2592
Punto de fluidez	-18	°C DIN ISO 3016
Rango de temperatura	-10 - +120	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.