

HYD-setral-SYN 68 FD	Nr.066056
Aceite hidráulico H1 para las industrias de alimentos-farmacéutica NSF H1: 160757	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril otros envases a solicitud

Utilizar

Desarrollado especialmente como aceite hidráulico para el uso en las industrias alimentaria, alimento industrial y farmacéutica. Gracias a las tecnologías de aditivos de última generación, ofrece una excelente protección contra el desgaste y las mejores propiedades de alta presión.

Propiedades

- Registrado H1
- Sin MOSH/MOAH como componente de formulación según la definición de la EFSA y el JRC-TR para la UE 2017/84
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Protección antidesgaste alta, buena capacidad de carga
- Propiedades de alta demulsibilidad
- Excelente capacidad de separación del aire
- Intervalos de cambio extendidos
- Sin formación de depósitos.
- Buena compatibilidad con las tuberías, mangueras y otros componentes del sistema
- Libre de ingredientes animales
- Libre de componentes manipulados genéticamente
- Protección segura contra la corrosión
- estable a oxidación y el envejecimiento
- Amplio rango de aplicación de temperatura

Aplicación

- Como es usual con aceites hidráulicos.
- Sigla las instrucciones del fabricante de la máquina.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 5 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	incoloro a amarillo claro	-
Base	PAO	-
Densidad, 15°C	0.83	g/cm ³ ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	ca.68	mm ² /s ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	ca.11	mm ² /s ISO 23581
Indice de viscosidad	160	DIN ISO 2909
Punto de inflamación, COC	257	°C DIN EN ISO 2592
Punto de fluidez	-50	°C DIN ISO 3016
Corrosión del cobre (3h/100°C)	1b	DIN EN ISO 2160
Corrosión del acero	logrado	DIN ISO 7120
Poder demulsionante, 54°C (para ISO VG 22)	40/37/3	ml ISO 6614
Poder demulsionante, 82°C (para ISO VG 68)	40/37/3	ml ISO 6614
Indice de acidez, potenciométrico	0.8	mg KOH/g DIN EN 12634
Característica espumosa, secuencia I, 24°C (para ISO VG 68)	0/0	ml/ml ASTM D892
Característica espumosa, secuencia II, 93.5°C (para ISO VG 68)	0/0	ml/ml ASTM D892
Característica espumosa, secuencia III, 24°C (para ISO VG 68)	0/0	ml/ml ASTM D892
VKA - Fuerza de soldadura	2000	N DIN 51350-4
Rango de temperatura	-45 - +140	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.