

MI-setral-9 C	Nr.020201
Pasta de usos múltiples base cobre, para tornillos y amplio rango de temperaturas.	Contenedores de transporte: 10 x 1 kg lata 25 kg cubeta otros envases a solicitud

Utilizar

conexiones de todo tipo, tuerca y tornillo, pernos, bridas en altas temperaturas y ambientes corrosivos

Propiedades

- Reduce fricción y desgaste
- Facilita montaje y desmontaje
- Pasta de usos múltiple
- Resistencia de temperatura hasta +1.180 °C
- Desmontaje sin problemas inclusive en ambientes corrosivos
- Libre de plomo y níquel
- Evita la soldadura/quemadura

Aplicación

- Las superficies deben estar limpias y libres de grasa
- Aplicar el producto en capa delgada y pareja.
- Aplicación con pincel, gamuza o aerosol.
- El exceso no tiene que ser eliminado.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 5 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	cobre metalizado	-	
Base	aceite mineral	-	
Espesante	inorgánico	-	
Densidad, 20°C	ca.1.12	g/cm³	DIN EN ISO 3838
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Penetración no trabajada	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Rango de temperatura	-30 - +1180	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.