

<b>MI-setral-GEAR 150 FD</b>	Nr.071295
Aceite de engranajes para las industrias de alimentos y farmacéuticas.	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril otros envases a solicitud

### Utilizar

Especial para lubricar engranajes y rodamientos de cargas altas en las industrias alimenticia y farmacéuticas. Aplicaciones típicas: engranes, chumaceras y baleros con cargas altas, sistemas de circulación y aplicaciones donde no puede evitarse completamente un contacto con alimentos.

### Propiedades

- Conforme NSF H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Halal
- Certificado Kosher
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Compatible con los usuales materiales de plástico y de sellos
- Prevención fiable del micro-pitting
- Libre de sólidos y silicona.
- Baja tendencia a la formación de espuma.
- Buena protección de corrosión
- Olor agradable
- neutro al sabor
- Como es habitual con los aceites para engranajes.
- Respetar instrucciones del fabricante de la maquinaria.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

### Aplicación

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

**datos característicos técnicos**

Óptica	transparente, amarillo	-	
Base	aceite blanco medicinal	-	
Densidad, 15°C	ca.0.87	g/cm <sup>3</sup>	ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	150	mm <sup>2</sup> /s	ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	ca.14.5	mm <sup>2</sup> /s	ISO 23581
Indice de viscosidad	>95		DIN ISO 2909
Punto de inflamación, COC	>210	°C	DIN EN ISO 2592
Punto de fluidez	-10	°C	DIN ISO 3016
Corrosión del cobre (3h/100°C)	1b		DIN EN ISO 2160
Rueba de dedo de acero 24h/60°C con agua destilada	logrado		ASTM D 665-A
Rango de temperatura	0 - +90	°C	-

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.