

SI-setral-929/FD	Nr.030349
Grasa especial H1 para grifería a base de silicona sin PTFE NSF H1: 143948	Contenedores de transporte: 20 x 100 g tubo 10 x 400 g cartucho 10 x 1 kg lata otros envases a solicitud

Utilizar

Grasa lubricante de válvulas (p.e. válvulas de servir cerveza). Para la lubricación de empaques de elastómeros EPDM en todas las áreas de la industrias de bebidas. Lubricante de montaje para metal/plástico y metal/elastómero.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Sin MOSH/MOAH como componente de formulación según la definición de la EFSA y el JRC-TR para la UE 2017/84
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Libre de PFAS
- Esterilidad probada (bacterias mesófilas aeróbicas, levaduras y mohos) por un laboratorio microbiológico.
- Previene el crecimiento bacteriano gracias a una formulación especial
- Contiene lubricantes sólidos
- Libre de ingredientes animales
- excelente resistencia a la oxidación y estabilidad al envejecimiento
- Sellado excelente
- Libre de aceite mineral
- Olor agradable
- Resistente al agua fría y caliente, vapor.
- Generalmente compatible con EPDM, FKM, NBR, etc.

Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrase las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- Aplicación con espátula o pistola engrasadora.
- Como es usual con grasas.
- Evitar exceso
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

**setral®****Competence in Lubricants**www.setral.net

datos característicos técnicos

Óptica	blanco/beige claro	-	
Base	aceite de silicona	-	
Espesante	inorgánico	-	
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	750	mm²/s	ISO 23581
Consistencia	3	NLGI grade	DIN 51818
Punto de goteo	sin	°C	ISO 2176
Presión de flujo a -50 °C (Kesternich)	425	hPa	DIN 51805
Rango de temperatura	-50 - +200	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.