

<b>MI-setral-AL/C2 FD</b>	Nr.033025
Grasa compleja de aluminio H1 de color claro, parcialmente sintética, para la industria de alimentos y farmaceútica  NSF H1: 160232	Contenedores de transporte: 10 x 370 g cartucho 10 x 1 kg lata otros envases a solicitud

## Utilizar

Desarrollado especialmente para la lubricación de máquinas y equipos de las industrias alimentaria y farmacéutica, donde puede producirse un contacto ocasional con los alimentos.

## Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Libre de alérgenos según la Directiva EU Número 1169/2011/Anexo II
- Compatible con los usuales materiales de plástico y de sellos
- Reduce fricción y desgaste
- Excelente protección anticorrosiva
- No hay resinificación
- Muy buen comportamiento antioxidante

## Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrasse las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- Respetar instrucciones del fabricante de rodamientos
- Manejable en sistemas automáticos de transporte.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

**datos característicos técnicos**

Óptica	claro, transparente	-	
Base	med. Aceite blanco (DAB 10) / sint. KW	-	
Espesante	jabón complejo de aluminio	-	
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	ca.120	mm <sup>2</sup> /s	ISO 23581
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Penetración, 60 golpes	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Punto de goteo	>230	°C	ISO 2176
Corrosión del cobre 24h/100°C	1	rating	DIN 51811
Corrosión del acero (Emcor, agua dest.)	0/0	rating	DIN 51802
Resistencia al agua	0 - 90	rating	DIN 51807-1
Rango de temperatura	-20 - +130	°C	-
Temperatura máxima a corto plazo	+150	°C	-

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.