

MI-setral-HPP 1200 S	Nr.020210
Pasta especial para altas temperaturas y extremas cargas mecánicas .	Contenedores de transporte: 10 x 1 kg lata 180 kg tambor otros envases a solicitud

Utilizar

Pasta lubricante, separadora y de montaje de alta temperatura para todo tipo de conexiones. Aplicaciones típicas: bridas de extrusoras, intercambiadores de calor, fabricación de aparatos y calderas, roscas de espreas y lubricación de rodamientos lentos en altas temperaturas . Uno para todos / reducción de la variedad de productos, reemplaza el cobre, el níquel, MoS₂ y las pastas de aluminio

Propiedades

- Máxima estabilidad de cargas y temperaturas.
- Sin amarre y quemado térmico
- Libre de metales pesados y de sus componentes
- Coeficiente de fricción bajo
- Excelente protección al desgaste
- Apropriado para pares de materiales metal/metal.

Aplicación

- aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	gris oscuro	-
Base	aceite mineral	-
Densidad, 20°C	1.19	g/cm ³ DIN EN ISO 3838
Consistencia	1-2	NLGI grade DIN 51818
VKA - Fuerza de soldadura	4000	N DIN 51350-4
Prueba de tornillo	109	Nm
Coeficiente de fricción, tornillos de cabeza	0,099	
Coeficiente de fricción, perno roscado	0,135	
Rango de temperatura	-30 - +1200	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.