

MI-setral-OG/0-800	Nr.030340
Grasa fluida con lubricantes sólidos para lubricación a largo plazo de engranajes abiertos	Contenedores de transporte: 25 kg cubeta 180 kg tambor otros envases a solicitud

Utilizar

Engranajes abiertos en hornos rotativos. Engranajes en tornos y trituradoras. Engranajes y coronas giratorias de grúas y excavadoras.

Propiedades

- Protección de la corrosión
- Resistente al agua
- Alto punto de goteo
- Máxima capacidad de carga.
- manejable en sistemas de lubricación.
- Excelente protección al desgaste
- Aplicación por rociador manual o pincel.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Aplicación

datos característicos técnicos

Óptica	negro	-	
Base	aceite mineral		
Espesante	jabón complejo de aluminio		
Contenido de lubricante sólido	ca.10	%	
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	800	mm ² /s	ISO 23581
Consistencia	0	NLGI grade	DIN 51818
Punto de goteo	>200	°C	ISO 2176
Rango de temperatura	-20 - +150	°C	-
Temperatura máxima a corto plazo	+180	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.