

SYN-setral-53 B/3	Nr.030311
Grasa especial adherente H1 para las industrias de alimentos y farmacéuticas. NSF H1: 128160	Contenedores de transporte: 5 kg balde otros envases a solicitud

Utilizar

Rodamientos y cojinetes lisos con bajas revoluciones. Para la lubricación de grifos, válvulas, juntas, prensaestopas, pistas de tuberías, discos de leva, juntas, guías y piezas de máquinas en las que el lubricante puede entrar en contacto con el producto final.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Sin MOSH/MOAH como componente de formulación según la definición de la EFSA y el JRC-TR para la UE 2017/84
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- uso múltiple
- Muy buena adhesión
- Resistente al agua fría y caliente
- Libre de aceite mineral
- Resistente contra vapor, ácidos de frutas y detergentes alcalinos.
- estable a oxidación y el envejecimiento

Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrase las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- Como es usual con grasas.
- Evitar exceso
- Respetar instrucciones del fabricante de rodamientos
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 5 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	claro	-	
Base	sintético	-	
Espesante	inorgánico	-	
Densidad, 20°C	0.86	g/cm ³	DIN EN ISO 3838
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	7500	mm ² /s	ISO 23581
Consistencia	3	NLGI grade	DIN 51818
Punto de goteo	sin	°C	ISO 2176
Factor ndm	70000	mm/min	
Rango de temperatura	-5 - +150	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.