

SYN-setral-EK 339	Nr.030345
Grasa especial para contactos eléctricos, switches y sensores	Contenedores de transporte: 10 x 1 kg lata 5 kg balde 25 kg cubeta otros envases a solicitud

Utilizar

Utilizado con éxito para la lubricación de tipos de fricción plástico/plástico como pequeños engranajes en cepillos de dientes eléctricos. Contacto lubricación y la protección de componentes electrónicos, tales como en la industria automotriz, y el arte de la instalación. Aplicaciones típicas: interruptores de potencia y control de potencia, tableros de circuitos y potenciómetros.

Propiedades

- Reduce fricción y desgaste
- Excelente protección anticorrosiva
- Fuertemente repelente al agua
- Mejora el contacto
- Compatibilidad con plásticos muy amplia
- Evita chispas
- estable a oxidación y el envejecimiento

Aplicación

- Como es usual con grasas.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	claro	-	
Base	semi-sintético	-	
Espesante	jabón de litio	-	
Densidad, 20°C	0.82	g/cm ³	DIN EN ISO 3838
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	85	mm ² /s	ISO 23581
Viscosidad cinemática del aceite base , 100°C	13	mm ² /s	ISO 23581
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Penetración, 60 golpes	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Punto de goteo	190	°C	ISO 2176
Corrosión del cobre 24h/100°C	1	rating	DIN 51811
Corrosión del acero (Emcor, agua dest.)	0/0	rating	DIN 51802
Conductividad eléctrica	7,6·10 ⁻¹³ S/cm	S/cm	
Factor ndm	500000	mm/min	
Rango de temperatura	-35 - +150	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.