

setral TS (Spray)	Nr.050537
Desmoldante libre de siliconas para la inyección de plásticos .	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Agente desmoldante multifuncional para el moderno moldeo por inyección. Para facilitar el desmolde de los termoplásticos. Para su uso donde no se requieran aceites de silicona debido a efectos secundarios indeseables.

Propiedades

- Absorbe residuos de agua
- Libre de siliconas
- Fácil desmoldeo
- Económico en el gasto

Aplicación

- Aplicar el producto en capa delgada y pareja.
- Al aumentar el espesor de la película, aumenta el efecto de separación.
- El exceso no daña.
- Tiempo de secado corto a temperatura ambiente.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	claro, transparente	-
Base	materias primas naturales	-
Densidad, 20°C	0.77	g/cm ³ EN ISO 3675
Viscosidad cinemática, 40 °C	1.7	mm ² /s ISO 23581
Viscosidad, 40°C (sustancia activa)	41	mm ² /s ISO 23581
Rango de temperatura	-10 - +80	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.