



COVA-setral-SMG 46	Nr.060624
Aceite para compresores de tornillo totalmente sintético de última generación, especial para intervalos de cambio de aceite muy largos.	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril otros envases a solicitud

Utilizar

Desarrollado especialmente para la lubricación de compresores de tornillo, sobre todo en áreas en las que el lubricante debe cumplir requisitos de rendimiento extremadamente altos.

Propiedades

- Alta estabilidad de oxidación
- Contaminación mínima del aire comprimido por vapores de aceite.
- Aditivos modernos para una protección óptima contra el desgaste
- Tasa de evaporación muy baja
- Neutral a las focas comunes y lacas
- Extiende la vida útil de los filtros de aceite y los sistemas de separación.
- Amplía considerablemente los intervalos de cambio de aceite (hasta 10.000 Bh)
- Miscible con aceites minerales estándar.
- Alto punto de inflamación e ignición
- Económico en el gasto

Aplicación

- No mezclar con lubricantes a base de poliglicol.
- Respetar instrucciones del fabricante de compresoras y de bombas de vacío.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 5 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	naranja	-
Base	PAO	-
Densidad, 15°C	ca.0.84	g/cm ³ ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	ca.46	mm ² /s ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	8	mm ² /s ISO 23581
Indice de viscosidad	>140	DIN ISO 2909
Punto de inflamación, COC	>250	°C DIN EN ISO 2592
Punto de fluidez	-50	°C DIN ISO 3016
Corrosión del cobre (3h/100°C)	1	DIN EN ISO 2160
Característica espumosa, secuencia I, 24°C (para ISO VG 46)	0/0	ml/ml ASTM D892
Característica espumosa, secuencia II, 93.5°C (para ISO VG 46)	0/0	ml/ml ASTM D892
VKA - Fuerza de soldadura	1800	N DIN 51350-4
Rango de temperatura	-45 - +140	°C -
Temperatura máxima a corto plazo	+150	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.