



FLUID-setral-SHT 220 S	Nr.060610
Aceite de cadena de alta temperatura totalmente sintético con aditivos EP	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril 1000 l IBC otros envases a solicitud

Utilizar

Especialmente desarrollado para la lubricación de componentes altamente cargados, tales como cadenas de rodillos de barras, alfombras, placas de calefacción, flejes de acero, etc continuas en prensas de madera de la empresa Siempelkamp y Metso / sacristán Otras posibles aplicaciones: cadenas de alta carga térmica de todo tipo en la industria química, automotriz, de aislamiento, etc.

Propiedades

- Excelentes propiedades de penetración.
- Miscible con todos los aceites minerales
- Evaporación mínima, por ello mínima carga al aire
- Excelente protección al desgaste y valores mínimos de fricción
- Muy buenas propiedades anticorrosivas
- Sin lacas
- Químicamente estable y resistente al envejecimiento
- Reduce el gasto de energías
- Evita de forma fiable el stick-slip

Aplicación

- de acuerdo a la viscosidad, aplicación por goteo, esparcido, lubricación central, eventualmente con pincel o aerosol.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	amarillo-anaranjado, claro a ligeramente turbio		-
Base	ester		-
Densidad, 15°C	ca.0.92	g/cm ³	ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	260	mm ² /s	ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	32	mm ² /s	ISO 23581
Indice de viscosidad	>160		DIN ISO 2909
Punto de inflamación, COC	>265	°C	DIN EN ISO 2592
Punto de fluidez	-30	°C	DIN ISO 3016
Corrosión del cobre (24h/100°C)	1a	rating	DIN EN ISO 2160
Rango de temperatura	-25 - +250	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.