

<b>MI-setral-5 B</b>	Nr.020205
Pasta de montaje y grasa brillante y muy eficaz	Contenedores de transporte: 10 x 400 g cartucho 10 x 1 kg lata otros envases a solicitud

### Utilizar

Rodamientos, perfiles dentados y otras superficies deslizantes de aparatos de oficina, caseros, computadoras, equipo óptico, maquinaria de papel. Para lubricar válvulas de agua potable y máquinas del área de alimentos. Probado para la lubricación de varias superficies deslizantes en máquinas de moldeo por inyección de plástico.

### Propiedades

- Libre de PFAS
  - Contiene lubricantes sólidos
  - Facilita montaje y desmontaje
  - Alta resistencia a carga y presión
  - Evita la oxidación por contacto.
  - Excelentes propiedades lubricantes.
  - Prolonga intervalos del tiempo de relubricación
  - Evita que se pegue (Stick-Slip)
- 
- Las superficies deben estar limpias y libres de grasa
  - Aplicar el producto en capa delgada y pareja.
  - Eliminar el exceso.
  - Aplicar con brocha o gamuza.
  - El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
  - Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

### Aplicación

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

**datos característicos técnicos**

Óptica	crema	-	
Base	aceite mineral	-	
Espesante	litio	-	
Densidad, 20°C	ca.1.07	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 3838
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Penetración no trabajada	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Rango de temperatura	-25 - +150	°C	-

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.